



ARDEX E 25

水泥砂浆及自流平添加剂

提高地面强度

提高地面弹性

无溶剂



亚地斯建材（上海）有限公司
中国中山南路505号13号楼3楼
电话：86-21 61526722
传真：86-21 61526726
邮编：200010

ARDEX E 25

水泥砂浆及自流平添加剂

产品说明:

ARDEX E 25 是一种粉色乳胶状的合成树脂添加剂。与 ARDEX 水泥地坪材料混合后，可以提高地面强度，适用于高负载区域。

施工说明:

稀释过的 ARDEX E 25 可以替代清水与亚地斯找平或自流平材料搅拌使用。ARDEX E 25 与水按照 1:2.5-5 稀释（稀释比例按最终使用需求而定）。ARDEX E 25 作为砂浆增强剂可以对有需求的地面，提高强度，弹性，表面硬度，步行能力更佳。

建议稀释比例如下:

ARDEX E 25 : 水 = 1 : 2.5

适用场合:

1. 有高强度及耐磨需求地面，如叉车频繁行走地面，货架区域等。
2. 地面饰才未铺设时的临时耐磨地面。
3. 修补楼梯台阶。
4. 在作为油漆、环氧地面、实木复合地板和橡胶地板下层的找平层时。
5. 用在集中供暖的建筑物和地暖层上。地暖必须在施工前 48 小时关闭，冷却后以达到施工温度。施工后，每 5mm 厚度砂浆需要等待 48 小时干燥时间，最后逐渐升高至地暖工作温度。
6. 在硬质木材和金属饰面板上找平时。

ARDEX E 25 : 水 = 1 : 4.5

适用场合:

1. 在 ARDEX 防潮层及 ARDEX P 82 底涂剂上使用，后续安装弹性地板，地毯及瓷砖时。

包装:

5L 桶装

储存:

避免儿童接触。避免霜冻和阳光直射。

注意:

本产品所有技术数据（含施工参数）请以亚地斯最新产品说明书为准。

健康和安全注意事项:

虽然本产品无毒无害，但它是碱性的。本品避免儿童接触。不可吞食。不使用时保持容器紧闭。避免长时间与皮肤接触。避免吞食物料。如不慎吞食，不可催吐，立即就医。避免接触眼睛。建议穿戴防护服。为避免物料飞溅，建议佩戴护目镜。如接触到眼睛，立即用大量清水冲洗，如果持续刺激则立即就医。皮肤与物料接触的部位应使用肥皂水彻底清洗。其他预防措施，安全信息和急救治疗方法请参见材料安全数据表。