



ARDEX DGR

除油剂

施工方便

强效去表面油污

适用范围广



上海办公室：
上海市徐汇区桂平路 481 号
桂中园 2 号楼 401 室
电话：86-21-64161800
邮编：200233

ARDEX DGR

除油剂

产品描述

ARDEX DGR 除油剂是一种可以分解油垢、油污、蜡等污染物体的液体，用于遭油污污染基面的清洗。

施工

将基层表面的油垢、蜡或疏松介质去除后，使用刷子，橡胶或软扫帚将 ARDEX DGR 均匀覆盖在基面，表面浸渍 3-4 分钟后，残余的蜡、油脂、油污等将会分解，用清水冲洗基面多次，并用湿布或拖把擦拭，直至表面干净。

如果基面受污染严重，可以使用 ARDEX DGR 进行二次处理，此时操作可在潮湿基面进行，无需等到基面干燥。

如果基面只是轻微污染，可将 ARDEX DGR 用 5-10 倍的水稀释，将基面浸渍 10 分钟后，用清水冲洗并用湿布擦拭干净。

用量

4.5L 约可覆盖 36-45m²。

(上述为理论值，根据现场基层和施工损耗数据会有所减损)

包装

4.5L

储存期

在干燥避光的室内储存，未开封状态下保质期约为 12 个月。

健康和安全:

施工和应用的过程中要注意操作安全，施工现场应保持空气流通，施工中穿戴手套及护目镜是必要的。避免材料和眼睛、鼻腔、口腔、皮肤接触。操作材料时需要穿戴手套，必要的话要涂护肤脂。不慎材料溅入眼中请立即用大量清水冲洗并迅速就医，切勿使用有机溶剂清洗。如溅在皮肤上，请立即用大量皂水清洗，避免产品长时间与皮肤接触，尤其是过敏性体质的人。施工完要彻底洗手，摘戴手套的时候要注意手套的污染。若有疑问请咨询亚地斯技术部门。

废弃物及溢出材料的处理:

溢出材料应及时用撒沙吸附处理并清除装入除装入适当容器中，相关垃圾处理应按当地规定执行。