



德国亚地斯



ARDEX P 130

墙地面加固剂

产品特点

- 粘结强度高，防污固尘
- 渗透性佳，抑制防水层出现气孔
- 有效提高基层界面附着力
- 水性配方，环保安全



产品介绍

ARDEX P130 墙地面加固剂由聚合物乳液、添加剂等组成，渗透性佳，粘结强度高，可有效提高基层界面附着力，提高施工质量。

应用范围

建筑室内墙地面和顶棚基面封闭、固尘，提高后续材料粘结性能。

基层处理

需涂装界面剂的表面应保持洁净、密实，必须清除尘土、污垢、油渍、油脂、养护剂、脱模剂及其它有碍粘结的物质。界面剂施工前，确保表面干燥，无残留或永久持续性水汽

施工

根据基面情况适当添加 10-15% 水搅拌均匀，使用毛刷或辊刷直接施工于基面。待完全干透后，再进行下一道工序，界面剂上尽量避免使用强碱性材料。

亚地斯建材(上海)有限公司

上海市徐汇区桂平路 481 号桂中园 2 号楼 4 楼

电话: 86-21-64161800 邮编: 200233

www.ardexchina.com

亚地斯新材料科技(浙江)有限公司

浙江省平湖区临沪产业园创强路 299 号

电话: (+86)573-85600618

ARDEX P 130

墙地面加固剂

用量

一般滚涂两遍，理论用量 1.5–2kg/10m²，实际用量可能因基层条件和施工方式而有所不同。

包装

18kg/桶

颜色

黄色或透明可选

储存和有效期

在室内 23°C 及 50% 相对湿度，未开封状况下约可储放 12 个月。避免长时间储存在极热或极冷的环境下。

执行标准

JC/T 907–2018

安全预防措施

1. 远离儿童；
2. 与皮肤接触，请立即用大量清水清洗；
3. 如吞食，应立即喝水并向医生求助；
4. 如果进入眼睛，应立即用水冲洗并向医生求助。