



德国亚地斯



ARDEX F 230

室内耐潮面层腻子

产品特点

- 坚固持久，保障墙面长期稳固
- 易于批刮，提升施工效率与平整度
- 防潮防霉，保持墙面洁净美观
- 环保配方，不含有害物质



产品介绍

ARDEX F 230 由多种精选填颜料并添加多种高品质助剂调制而成。与基层具有高强粘结力，易批刮。

应用范围

适用于室内易受潮墙面精找平，干燥 24h 后再刷乳胶漆。

基层处理

基层必需坚实、平整，残留疏松介质，污染物等须清除干净，孔洞裂缝应予以补实。基层需具有一定的承载能力。建议使用 ARDEX 找平腻子先进行基面粗找平。

混合

在干净的容器中放入清水，然后加入 ARDEX F 230 粉剂，紧接着搅拌混合，直至得到均匀无结块的状态。

推荐机械搅拌，混合重量比为：

20kg ARDEX F 230 粉剂约加 8L 的清水。根据实际情况宜调整加水量。

以上加水量为我司根据标准搅拌机械在室温条件测试得到，不同搅拌机械会对加水量有所影响。

亚地斯建材(上海)有限公司
上海市徐汇区桂平路 481 号桂中园 2 号楼 4 楼
电话: 86-21-64161800 邮编: 200233
www.ardexchina.com

亚地斯新材料科技(浙江)有限公司
浙江省平湖区临沪产业园创强路 299 号
电话: (+86)573-85600618

ARDEX F 230

室内耐潮面层腻子

施工

使用适当工具在处理好的基面上批刮 2 道，以达到平整度要求。第一遍应较稠较厚，厚度约为 0.5mm-2mm，第二遍应较稀较薄，待腻子干固后用砂纸打磨，并除去浮灰。使表面光滑平整。施工温度为 5°C-40°C。

包装

20kg/袋

颜色

白色

执行标准

JG/T 298-2010 和 JG/T 298-2026

储存和有效期

未开封，存放在阴凉干燥处，可保存 12 个月。

健康和安

- 1.使用时应穿工作服、手套、防护眼镜。工作完成后用清水和肥皂清洗接触的部位。
- 2.如产品不慎溅入眼睛，应立即用大量清水冲洗，并寻求医生诊治。
- 3.不要让孕妇及儿童接触本品。
- 4.建议在使用时保持空气流通。