



德国亚地斯



ARDEX F 220

室内超细面层腻子

产品特点

- 超细超白，提升墙面平整度与美观度
- 顺滑易批，减少施工阻力，提高施工效率
- 粘结力强，确保墙面持久稳定
- 环保配方，不含有害物质



产品介绍

ARDEX F 220 由多种精选填颜料并添加多种高品质助剂调制而成。与基层具有高强粘结力，易批刮。

应用范围

适用于内墙墙面精找平，尤其适合刷乳胶漆前的找平。

基层处理

基层必需坚实、平整，残留疏松介质，污染物等须清除干净，孔洞裂缝应予以补实。基层需具有一定的承载能力。建议使用 ARDEX 找平腻子先进行基面粗找平。

混合

在干净的容器中放入清水，然后加入 ARDEX F 220 粉剂，紧接着搅拌混合，直至得到均匀无结块的状态。

推荐机械搅拌，混合重量比为：

20kg ARDEX F 220 粉剂约加 7.6L 的清水。根据实际情况宜调整加水量。

以上加水量为我司根据标准搅拌机械在室温条件测试得到，不同搅拌机械会对加水量有所影响。

亚地斯建材(上海)有限公司
上海市徐汇区桂平路 481 号桂中园 2 号楼 4 楼
电话: 86-21-64161800 邮编: 200233
www.ardexchina.com

亚地斯新材料科技(浙江)有限公司
浙江省平湖区临沪产业园创强路 299 号
电话: (+86)573-85600618

ARDEX F 220

室内超细面层腻子

施工

使用适当工具在处理好的基面上批刮 2 道，以达到平整度要求。待腻子干固后用砂纸打磨，使表面光滑平整。

施工温度为 5°C–40°C。

包装

20kg/袋

颜色

白色

执行标准

JG/T 298–2010 和 JG/T 298–2026

储存和有效期

未开封，存放在阴凉干燥处，可保存 12 个月。

健康和安

- 1.使用时应穿工作服、手套、防护眼镜。工作完成后用清水和肥皂清洗接触的部位。
- 2.如产品不慎溅入眼睛，应立即用大量清水冲洗，并寻求医生诊治。
- 3.不要让孕妇及儿童接触本品。
- 4.建议在使用时保持空气流通。