



德国亚地斯



ARDEX F 260

净味超白腻子膏

产品特点

- 开桶即用，无需额外调配
- 极高白度，提升装饰效果
- 细腻平滑，打磨更轻松
- 批刮顺滑，操作更省力
- 环保配方，不含有害物质



产品介绍

ARDEX F 260 净味超白腻子膏由多种精选原料并添加多种高品质助剂调制而成，白度极高，是一款全新环保型基层处理产品。本品开桶即用，施工方便，与基层粘结牢固，可轻松填平 3mm 内裂缝及凹坑，打磨后细腻平滑。

应用范围

基层：水泥砂浆、石膏板、腻子层等坚实干燥基层。
适用于室内墙面及顶棚的精找平处理或腻子层的局部缺陷修补（如细小裂纹、针孔、局部凹坑等）。
不可用于潮湿墙面。

基层处理

基层必需坚实、平整，残留疏松介质，污染物等须清除干净。

施工

开桶后使用批刀进行搅拌，恢复腻子膏均匀状态。
使用批刀在处理好的基面上薄批 1-2 遍，单遍厚度 $\leq 2\text{mm}$ ，二遍需在前遍表干后施工（常温约 2-4 小时），待腻子干固后用砂纸打磨，并除去浮灰，可进行后续涂料施工。

施工温度不得低于 5℃且湿度不得超过 85%。

亚地斯建材(上海)有限公司
上海市徐汇区桂平路 481 号桂中园 2 号楼 4 楼
电话：86-21-64161800 邮编：200233
www.ardexchina.com

亚地斯新材料科技(浙江)有限公司
浙江省平湖区临沪产业园创强路 299 号
电话：(+86)573-85600618

ARDEX F 260

净味超白腻子膏

注意事项

禁止加水，否则会导致强度降低，引发脱粉。
单次批刮过厚易引起开裂 (>2mm)，应分层薄批。

包装

18kg/桶

颜色

白色

执行标准

JG/T 298-2010 和 JG/T 298-2026

储存和有效期

未开封，存放在阴凉干燥处，可保存 12 个月。

健康和安全

- 1.使用时应穿工作服、手套、防护眼镜。工作完成后用清水和肥皂清洗接触的部位。
- 2.如产品不慎溅入眼睛，应立即用大量清水冲洗，并寻求医生诊治。
- 3.不要让孕妇及儿童接触本品。
- 4.建议在使用时保持空气流通。