



德国亚地斯



# ARDEX P 135

## 防水专用底涂剂

### 产品特点

- 增强防水层与基层的粘结强度
- 养护性能优异，防污固尘
- 渗透性佳，抑制防水层出现气孔
- 水性配方，环保安全



### 产品介绍

ARDEX P135 防水专用底涂剂由高分子聚合物乳液、合成胶体、添加剂等组成，具有渗透性佳，粘结强度高，可有效提高基层界面附着力，提高施工质量。

### 应用范围

建筑室内墙和顶棚基面封闭、固尘，提高混凝土和砖混等墙面涂刷防水的粘结性能。

### 基层处理

需涂装界面剂的表面应保持洁净、密实，必须清除尘土、污垢、油渍、油脂、养护剂、脱模剂及其它有碍粘结的物质。界面剂施工前，确保表面干燥，无残留或永久持续性水汽。

### 施工

使用毛刷或滚刷直接施工于基面。对于多孔、干燥且吸收性强的基面，可在第一遍表面干燥后再刷涂一遍，以达到最佳封固效果。待完全干透后，再进行下一道工序。

亚地斯建材(上海)有限公司

上海市徐汇区桂平路 481 号桂中园 2 号楼 4 楼

电话：86-21-64161800 邮编：200233

[www.ardexchina.com](http://www.ardexchina.com)

亚地斯新材料科技(浙江)有限公司

浙江省平湖区临沪产业园创强路 299 号

电话：(+86)573-85600618

# ARDEX P 135

## 防水专用底涂剂

### 用量

一般滚涂两遍，理论用量 1.5–2kg/10m<sup>2</sup>，实际用量可能因基层条件和施工方式而有所不同。

### 包装

7kg/桶

### 颜色

黄色

### 储存和有效期

在室内 23°C 及 50% 相对湿度，未开封状况下约可储放 12 个月。避免长时间储存在极热或极冷的环境下。

### 执行标准

JC/T 907–2018

### 安全预防措施

1. 远离儿童；
2. 与皮肤接触，请立即用大量清水清洗；
3. 如吞食，应立即喝水并向医生求助；
4. 如果进入眼睛，应立即用水冲洗并向医生求助。